

# 生ごみ処理機(性能表)

- **AOS シリーズ** ※投入食材で処理量は異なります。
- **10・20・30・50・100は100V仕様** 200以上は三相200V仕様
- **750kg以上は自動投入機取付可**

1日処理量(残飯)	10kg	20kg	30kg	50kg	100kg	200kg	300kg
ロードセル ステップ	—	—	—	オプション オプション	オプション オプション	オプション オプション	オプション オプション
電源及び 最大消費電力	100V50/60Hz 210W	100V50/60Hz 240W	100V50/60Hz 480W	100V50/60Hz 850W	100V 50/60Hz 1,350W	200V 50/60Hz 2,100W	200V 50/60Hz 3,100W
使用電力(日)	1.43kwh	1.6kwh	3.2kwh	5.54kwh	8.64kwh	12.96kwh	16.8kwh
水使用量(日)	178ℓ	216ℓ	278ℓ	461ℓ	576ℓ	960ℓ	1,152ℓ
サイズ(W×D×H)	522×400×625	562×470×711	643×511×763	894×658×1012	1176×780×1151	1476×870×1261	1558×1010×1453
重量	60kg	83kg	120kg	180kg	260kg	350kg	480kg
微生物(容量)	100mℓ	200mℓ	300mℓ	500mℓ	1ℓ	2ℓ	3ℓ
バイオチップ(容量)	8ℓ	18ℓ	24ℓ	40ℓ	80ℓ	160ℓ	240ℓ

1日処理量(残飯)	500kg	750kg	1,000kg	2,000kg	3,000kg	4,000kg
ロードセル ステップ	オプション オプション	標準装備 オプション	標準装備 オプション	標準装備 標準装備	標準装備 標準装備	標準装備 標準装備
電源及び 最大消費電力	200V50/60Hz 4,300W	200V50/60Hz 6,850W	200V50/60Hz 7,150W	200V50/60Hz 11,950W	200V50/60Hz 16,050W	200V50/60Hz 19,900W
使用電力(日)	27.79kwh	38.59kwh	40.75kwh	69.84kwh	94.32kwh	116.64kwh
水使用量(日)	1,344ℓ	1,536ℓ	1,920ℓ	3,072ℓ	3,452ℓ	3,840ℓ
サイズ(W×D×H)	1884×1180×1570	2032×1540×1905	2400×1561×1912	3856×1947×2276	4230×2259×2509	4530×2419×2669
重量	610kg	950kg	1,350kg	2,600kg	3,500kg	4,700kg
微生物(容量)	5ℓ	7.5ℓ	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ
バイオチップ(容量)	400ℓ	600ℓ	800ℓ	1,600ℓ	2,400ℓ	3,200ℓ

・仕様・外観などは予告なく変更する場合があります。